

TUBO PER IDROPULITRICI HWN2/HWB2 COMPATTO



Costruzione: Sottostrato Gomma sintetica resistente agli oli idraulici

Rinforzo Una treccia in acciaio ad alta resistenza

Copertura Gomma sintetica nera resistente all'abrasione, agli oli, ozono

Applicazioni Conduzione fluidi idraulici quali oli minerali, glicoli, lubrificanti minerali, idrocarburi, combustibili, ecc

Temperatura di esercizio Da -40 °C a +100 °C riferimento DIN EN853 - ISO 1307

QUESTO TUBO PUO' ESSERE FORNITO ANCHE NELLA VERSIONE 2SN

PART NUMBER								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE	DN	mm	inch	min	max	min	max	max	bar	Mpa	bar	Mpa	mm	Kg/m
0906604	06	6,4	1/4	6,1	6,9	10,6	11,7	14,2	400	40	1600	160	75	0,287
0906605	08	7,9	5/16	7,7	8,5	12,1	13,3	16,0	350	35	1400	140	85	0,346
0906606	10	9,6	3/4	9,3	10,1	14,4	15,6	18,3	330	33	1320	132	90	0,417
0906608	12	12,7	1/2	12,3	13,5	17,5	19,1	21,5	275	27,5	1100	110	130	0,557

Con copertura BLU codici 906604B 906605B 906606B 906608B